

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ KSK-МЕМБРАНАМИ

Самоклеющиеся мембраны холодного применения KÖSTER KSK идеально подходят для гидроизоляции вертикальных и горизонтальных поверхностей в соответствии с DIN 18195. Области применения: гидроизоляция подвалов, фундаментов, подземных паркингов, перекрытий гаражей, а также балконы и террасы. Засчет ваннообразного выполнения гидроизоляции сооружение полностью водонепроницаемо.

Кроме того мембраны KÖSTER KSK применяются под стяжку для отсечения капиллярного подсоса при гидроизоляции фундаментной плиты.



КОНТАКТ



KÖSTER
Waterproofing Systems

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 3-10, 26607 Aurich, Germany
Phone: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
info@koster.eu, www.koster.eu

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЕМБРАНАМИ KÖSTER KSK

- быстро и легко наносимая
поверхностная гидроизоляция
- очень гибкая и
трещиноперекрывающая
- мгновенное действие и
дождеустойчивость



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ САМОКЛЕЯЩИМИСЯ МЕМБРАНАМИ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

МЕМБРАНЫ KÖSTER KSK

*простота
применения*



подготовка основания



грунтовка



гидроизоляция



готовый объект

быстрое нанесение



KÖSTER KSK AW 15



KÖSTER KSK SY 15



KÖSTER KSK ALU Strong



KÖSTER KSK ALU 15

Преимущества:

- самоклеящиеся, холодного применения
- применение и на холодных основаниях
- без наплавления
- мгновенно водонепроницаемы и дождеустойчивы
- единая толщина слоя
- высокая гибкость
- без растворителей
- трещиноперекрывающие
- быстрая укладка благодаря удобной ширине 1,05 м
- очень долговечны
- битумно-каучуковая основа
- ламинированы высокопрочной защитной пленкой
- с черной или синей поверхностью
- KÖSTER KSK SY 15 испытаны на радонепроницаемость
- KÖSTER KSK AW 15 могут укладываться при - 10 °C
- длина: 20 м; ширина: 1,05 м; толщина 1,5 мм
- паропроницаемость μ : < 130 000
- нанесение и на пластиковые или металлические поверхности